

CE 04 MORTERO	SÔDIRA ROCAS INDUSTRIALES	TABLA DE PRESTACIONES DECLARADAS PARA ‘MORTERO’ Proviene de la Declaración de Prestaciones Nº SOLANA-0099/CPR/A60/0182	
	SODIRA IBERIA, S.L. - C/ Doctor Esquerdo, 136 – 28007 Madrid (España)		
	CANTERA LAS CHIMENEAS sita en CTRA. LA SOLANA A TOMELLOSO KM. 22.5 – 13240 LA SOLANA, CIUDAD REAL		
	Nº Certificado de Conformidad del Control de Producción en Fábrica: 0099/CPR/A60/0182	EN 13139:2002/AC:2004 - Áridos para Morteros	

NOMBRE COMERCIAL		FILLER	AF-0/1-T-C	AF-0/2-T-C	AF-0/4-T-C	AF-1/2-T-C
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	Norma de ensayo	Valor Declarado / Categoría				
Tamaño de las partículas (d/D)	UNE-EN 933-1	%pasa:	0/1	0/2	0/4	1/2
Contenido en finos (f_d / categoría)	Filler UNE-EN 933-10	0,063 mm= 90+5 0,125 mm= 95+5	Categoría 4	Categoría 4	Categoría 4	Categoría 1
Calidad de finos (SE y/o MB)	UNE-EN 933-8 UNE-EN 933-9	-- MB _{f10}	SE ₂ ≥ 50 ≤ 1,0 g/Kg	SE ₂ ≥ 55 ≤ 1,0 g/Kg	SE ₄ ≥ 65 ≤ 1,0 g/Kg	SE ₂ ≥ 90 --
Densidad de partículas (Mg / m ³)	UNE-EN 1097-6	≥ 2,60	≥ 2,60	≥ 2,60	≥ 2,60	≥ 2,60
Densidad aparente Filler (Mg / m ³)	Filler UNE-EN 1097	0,7 +- 0,2	--	--	--	--
Absorción de Agua (% W)	UNE-EN EN 1097-6	NPD	≤ 3,0	≤ 3,0	≤ 3,0	≤ 3,0
Requisitos químicos						
Cloruros Solubles en Agua (% Cl)	UNE-EN 1744-1	≤ 0,03	≤ 0,03	≤ 0,03	≤ 0,03	≤ 0,03
Contenido Total en Azufre (% S)		≤ 0,2	≤ 0,2	≤ 0,2	≤ 0,2	≤ 0,2
Sulfatos Solubles en Ácido (AS _a)		AS _{0,2}	AS _{0,2}	AS _{0,2}	AS _{0,2}	AS _{0,2}
Componentes que alteran el tiempo de fraguado y endurecimiento		No contiene	No contiene	No contiene	No contiene	No contiene
Durabilidad frente a la Reactividad Alcali/Carbonato	UNE 146513	No reactivo	No reactivo	No reactivo	No reactivo	No reactivo

Granulometría Declarada (si aplica)	Tamaño (d/D)	Porcentajes que pasan por cada tamiz